

Shopware 6

Alle Schlüssel dieser Seite stehen in der `config.json` im Abschnitt `sw6`. Was der Artikelexport im Regelfall überträgt, steht im [Handbuch für Shopware 6](#).

Artikeltexte und Bezeichnungen

Schlüssel	Typ	Wirkung
<code>titleField</code>	Feldname	Extrafeld, dessen Inhalt als Produktname übertragen wird — statt der Artikelbezeichnung.
<code>descriptionField</code>	Feldname	Extrafeld, dessen Inhalt als Beschreibung übertragen wird — statt des Artikeltexts. Zeilenumbrüche werden zu <code>
</code> .
<code>disableDescription</code>	Schalter	überträgt keine Beschreibung. Vorhandene Texte im Shop bleiben unangetastet.
<code>disableManufacturerDescription</code>	Schalter	überträgt keine Beschreibung zum Hersteller.
<code>customSearchKeywordsField</code>	Feldname	Artikelfeld, aus dessen Inhalt die Suchworte des Produkts gebildet werden.
<code>zusatzInTitleSeparator</code>	Wert	Trennzeichen zwischen Bezeichnung und Zusatz, Vorgabe <code>" - "</code> . Wirkt nur, wenn <i>Zusatz im Titel</i> eingeschaltet ist.

`disableDescription` ist der übliche Weg, wenn die Beschreibungen im Shop redaktionell gepflegt werden. Ohne diesen Schalter überschreibt jeder Artikelexport den Text im Shop mit dem Artikeltext aus der SelectLine — die redaktionelle Arbeit wäre beim nächsten Lauf weg.

`titleField` und `descriptionField` lesen **Extrafelder** über die SelectLine-API, `customSearchKeywordsField` liest eine **Spalte der Tabelle ART** direkt per SQL. Für `customSearchKeywordsField` ist deshalb der Spaltenname anzugeben, für die anderen beiden der Name des Extrafelds.

Preise, Grundpreise und Datumsfelder

Schlüssel	Typ	Wirkung
disableSafeguardPriceField	Feldname	Artikelfeld; ist es <code>True</code> , wird ein Artikel ohne Preis mit Preis 0 übertragen, statt übersprungen zu werden.
grundpreisMengumField	Feldname	Feld in den Mengeneinheiten (<code>MENGUM</code>); die so markierte Mengeneinheit liefert Grundpreis-Einheit und Faktor.
grundpreisReferenceField	Feldname	Artikelfeld mit der Bezugsmenge des Grundpreises. Vorgabe <code>FreierText2</code> .
grundpreisUnitField	Feldname	Artikelfeld mit der Einheit des Grundpreises. Vorgabe <code>FreieZahl3</code> .
releaseDateField	Feldname	Extrafeld, dessen Datum als Erscheinungsdatum übertragen wird. Ohne die Angabe gilt das Anlagedatum des Artikels.
restockTimeField	Feldname	Extrafeld mit der Wiederauffüllzeit in Tagen.

Die drei `grundpreis`-Schlüssel wirken nur, wenn der Grundpreis-Export überhaupt eingeschaltet ist. Ist `grundpreisMengumField` gesetzt, hat es Vorrang; erst ohne dieses Feld werden die beiden Artikelfelder gelesen. Die Vorgaben `FreierText2` und `FreieZahl3` greifen also auch dann, wenn nichts eingetragen ist — was zu Grundpreisen aus einem Feld führen kann, das für etwas anderes genutzt wird.

Ohne `disableSafeguardPriceField` übergeht FINN.ghost Artikel ohne gültigen Preis absichtlich und schreibt eine Meldung ins Protokoll. Der Schalter ist für Artikel gedacht, die im Shop bewusst mit 0 stehen sollen — er sollte nicht dazu dienen, fehlende Preise zu verdecken.

Zusatzfelder umbenennen

Schlüssel	Typ	Wirkung
extrafeldMapping	Liste	benennt Zusatzfelder beim Übertragen um.

Schlüssel	Typ	Wirkung
extrafeldMappingDelete	Schalter	Vorgabe <code>true</code> : das Ursprungsfeld wird nach dem Umbenennen entfernt. Mit <code>false</code> bleiben beide Felder erhalten.

```
{
  "sw6": {
    "extrafeldMapping": [
      { "old": "custom_sl_artikel_FreierText1", "new": "custom_meine_farbe" }
    ],
    "extrafeldMappingDelete": false
  }
}
```

Die Umbenennung greift auch in den Übersetzungen, sofern Sprachen eingerichtet sind. Das Zielfeld muss in Shopware als Zusatzfeld existieren — angelegt wird es dabei nicht.

Artikelgruppen und Kategorien

Schlüssel	Typ	Wirkung
shopaktivArtikelGruppenFeld	Feldname	Feld an der Artikelgruppe; nur Gruppen mit <code>True</code> werden als Kategorie übertragen.
artikelgruppenNichtAktualisieren	Schalter	bestehende Kategorien werden nicht mehr aktualisiert. Neue werden weiter angelegt.

`artikelgruppenNichtAktualisieren` ist für Shops gedacht, deren Kategoriebaum in Shopware weitergepflegt wird — mit eigenen Bezeichnungen, eigener Sortierung oder eigener Einordnung. Ohne den Schalter zieht jeder Lauf die Kategorien wieder auf den Stand der SelectLine.

Varianten und Bilder

Schlüssel	Typ	Wirkung
-----------	-----	---------

auffaechernDefault	Schalter	alle Variantenartikel werden in der Storefront aufgefächert, unabhängig vom dafür eingerichteten Artikelfeld.
useHashAsFilename	Schalter	Bilddateien werden unter einem Prüfsummennamen abgelegt statt unter <i>Hersteller-Bezeichnung</i> .

Ist `auffaechernDefault` gesetzt, greift die Einstellung *Erste Variante in der Storefront anzeigen* nicht mehr — beides zusammen ergibt keinen Sinn.

`useHashAsFilename` hilft, wenn Bezeichnungen Zeichen enthalten, die als Dateiname Probleme machen. Nach dem Umstellen entstehen für bereits übertragene Bilder neue Dateien; die alten bleiben in der Shopware-Medienverwaltung liegen und müssen dort aufgeräumt werden.

Makro vor dem Artikelexport

Schlüssel	Typ	Wirkung
preExportArticles	Wert	Dateiname eines SelectLine-Makros, das vor jedem einzelnen Artikel ausgeführt wird. Übergeben wird der Parameter <code>Nummer</code> mit der Artikelnummer.

Das Makro läuft je Artikel — bei einem Vollexport also zehntausende Male. Seine Laufzeit bestimmt damit die Dauer des ganzen Laufs. Eingetragen wird der **Dateiname** des Makros, nicht seine Bezeichnung; siehe [Makros](#).

Bei Shopify und FINN.webshop gibt es dasselbe Makro in den Einstellungen der Oberfläche. Nur bei Shopware 6 fehlt die Maske dafür.

Kunden

Schlüssel	Typ	Wirkung
kdfeld	Feldname	Kundenfeld, in dem die Shop-Kundennummer steht. Vorgabe <code>Shopnummer</code> .

Schlüssel	Typ	Wirkung
<code>disableCustomerCreate</code>	Schalter	im Shop werden keine neuen Kunden angelegt. Bestehende werden weiter aktualisiert.
<code>onlyUpdateZahlungsbedingung</code>	Schalter	überträgt von bestehenden Kunden nur die Zahlungsbedingung, sonst nichts.

Die Kombination aus beiden Schaltern ist der Weg für Shops, in denen die Kundenpflege im Shop stattfindet und aus der SelectLine nur die Zahlungsbedingung nachgeführt werden soll.

Belege

Schlüssel	Typ	Wirkung
<code>defaultWarehouseLocationNumber</code>	Wert	Lagerplatz, der in jeden importierten Beleg geschrieben wird.
<code>slPriceToleranceField</code>	Feldname	Belegfeld, in das bei einer Preisabweichung zwischen Shop und SelectLine der Hinweistext geschrieben wird.

Eine Preisabweichung landet in jedem Fall als Fehler im Protokoll. `slPriceToleranceField` macht sie zusätzlich am Beleg sichtbar, damit sie in der SelectLine auffällt und nicht nur im Protokoll steht.

Technische Sonderfälle

Schlüssel	Typ	Wirkung
<code>index</code>	Schalter	Vorgabe <code>false</code> : FINN.ghost bittet Shopware, die Indizierung während der Übertragung auszusetzen. Mit <code>true</code> indiziert Shopware bei jedem Schreibzugriff mit.
<code>oldSWVersion</code>	Schalter	schreibt die Zeiträume von Preisregeln im Format älterer Shopware-Versionen.
<code>appServerUrl</code>	Wert	Adresse, die Shopware zur Bestätigung der App zurückruft. Vorgabe <code>https://localhost:8080</code> .

Bei `index` ist die Vorgabe `false` die richtige Einstellung: Bei einem Vollexport mit vielen Artikeln würde die laufende Indizierung den Shop erheblich ausbremsen. Nach einem großen Lauf gehört im Shop einmal neu indiziert, damit Suche und Kategorien vollständig sind.

`appServerUrl` wird nur für die App-Registrierung gebraucht und muss die Adresse sein, unter der Shopware diese FINN.ghost-Installation erreicht.

Nächster Schritt

[Shopify](#)

Created 2026-09-07 11:28:23 UTC by API

Updated 2026-09-07 11:28:54 UTC by API